GÉOTEXTILE SPUNBOND GATOR FABRIC GF3
POUR REVÊTEMENTS DE JARDIN ET PAYSAGE
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 24/01/2022

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour: 24 janvier 2022
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

Description: Le **géotextile Spunbond Gator Fabric GF3** est fabriqué (application thermale à plat) de polyester permettant à l'air et l'eau de passer et atteindre la plantation. Il est spécialement formulé pour résister à l'exposition des rayons ultraviolets et inerte au sol contenant des subtances chimiques naturelles. Le **géotextile Spunbond Gator Fabric GF3** est normalement utilisé pour les plates-bandes, zones de paillis, jardin de pierres décoratives, recouvrement de jardin, aménagement paysager et est caractérisé par une durée de 20 ans.

Caractéristiques :
- Facile à couper
- Résistant aux déchirement
- Inerte à la dégradation biologique
- Inerte aux substances chimiques des sols (acide et alcalin)
- Barrière qui réduit la croissance des mauvaises herbes
- Perméable à l'eau, l'engrais et à l'air
- Résistance UV

Idéal pour :
- Revêtement paysager de jardin
- Parterres de fleurs et zone de paillage
- Jardin de rocaille décoratif
- Séparation des sols et des plantations
- Contrôle de mauvais herbe
- Drainage

Taille des rouleaux :
- 0,9 x 15 m (3' x 50')
- 0,9 x 30 m (3' x 100')
- 1,2 x 15 m (4' x 50')
- 1,2 x 30 m (4' x 100')
- 1,8 x 30 m (6' x 100')

Propriétés typiques :

Propriétés	Méthode de test (ASTM)	Unités	Résultats	
			Direction de fabrication de la machine (DM)	Contre direction de la fabrication de la machine (CDM)
Poids par surface (typique)	D5261	oz/yd^2	3	
Épaisseur	D5759	mm	.35	
Force en tension	D4632	lbf (N)	99 (440)	99 (440)
Force d'élongation	D4632	%	50	50
Résistance aux déchirures	D4533	lb	26	26
Ponction	D4833	lb	42	42
Débit d'eau	D4491	Gal/min/ft^2	200	

POLYBIND
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS
1800 rue Berlier suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans Frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Courriel : info@polybind.com

GÉOTEXTILE SPUNBOND GATOR FABRIC GF3
POUR REVÊTEMENTS DE JARDIN ET PAYSAGE
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 24/01/2022

Instructions d'application:

Méthode d'application du **Géotextile Spunbond Gator Fabric GF3** pour le drainage et la séparation des sols :

1

Excavez le sol à l'endroit du projet selon les normes en vigeur.

2

À l'aide d'un rateau, niveler le sol réflètant le miroir d'un ouvrage terminé.

3

Étendre et tailler la **GATOR FABRIC GF3** sur la surface aménager et niveler.

4

Épendre le recouvrement de paillis, pierres décorative ou autres sur la **GATOR FABRIC GF3** et transplanter vos fleurs, bosquets selon l'aménagement choisi.

Emballage

Dimenssion des rouleaux	Lb / Rouleaux	Par palette
0,9 x 15 m (3' x 50')	3	4 boîtes - 140 unités
0,9 x 30 m (3' x 100')	6	4 boîtes - 64 rouleaux
1,2 x 15 m (4' x 50')	4	4 boîtes - 140 rouleaux
1,2 x 30 m (4' x 100')	8	4 boîtes - 64 rouleaux
1,8 x 30 m (6' x 100')	12	30 rouleaux

Avis de non-responsabilité pour le géotextile Spunbond Gator Fabric GF3
L'information concernant les propriétés physiques, la performance et l'utilisation permise des produits Gator Fabric de Alliance Designer Products Inc. est, au meilleur de notre connaissance, fiable. Cependant, Alliance Designer Products Inc. n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité de cette information ou quant à son utilisation ultime. Puisque Alliance Designer Products Inc. n'a aucun contrôle sur les méthodes d'utilisation ni sur les conditions de chantier, Alliance Designer Products Inc. exclue toutes les garanties, expresses ou implicites, incluant, mais sans s'y limiter, les garantie de qualité marchande et/ou d'adéquation à une utilisation spécifique ainsi que celles de qualité. La détermination ultime quant au caractère approprié et la convenance d'un quelconque produit Gator Fabric pour une quelconque utilisation particulière revient à l'ultime utilisateur et est de son entière et unique responsabilité. Ce document ne doit pas être interprété comme étant une opinion d'ingénieur.

1800 rue Berlier suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans Frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Courriel : info@polybind.com